

## Асортимент СТРИЧОК ПП від ТОВ ВІМАРТ

### тип СТАНДАРТ

№ п.п.	ширина x товщина, мм	внутрішній діаметр, мм	зусилля розриву, кгс	кількість в рулоні, м ( ± 2.5 %)
1	5 x 0,40	200	46	7000
2	5 x 0,45	200	51	7000
3	5 x 0,50	200	56	6000
4	6 x 0,50	200	66	5500
5	6 x 0,55	200	71	5500
6	8 x 0,50	200	82	4500
7	9 x 0,50	200	90	3500
8	9 x 0,55	200	92	3200
9	12 x 0,50	200	130	2900
10	12 x 0,55	200	140	2500
11	12 x 0,55	406	140	3000
12	12 x 0,60	200	160	2500
13	12 x 0,60	406	160	2500
14	12 x 0,70	200	190	2500
15	12 x 0,70	406	190	2500
16	12 x 0,80	200	215	2000
17	12 x 0,80	406	215	2000
18	14 x 0,50	200	155	2400
19	15 x 0,60	200	215	1700
20	15 x 0,80	200	286	1500
21	16 x 0,60	200	225	1800
22	16 x 0,60	406	225	1800
23	16 x 0,80	200	296	1500
24	16 x 0,80	406	296	1500
25	16 x 1,00	200	380	1300
26	19 x 0,90	200	410	1100

### тип W

1	12 x 0,60	200	135	2500
2	12 x 0,80	200	185	2000
3	16 x 0,60	200	205	1800
4	16 x 0,80	200	255	1500
5	19 x 0,90	200	378	1100

### тип R

1	12 x 0,50	200	122	3000
2	12 x 0,70	200	185	2500
3	15 x 0,80	200	265	1500
4	16 x 0,80	200	275	1500
5	19 x 0,90	200	380	1200

Призначення - тип стандарт для автоматизованого та ручного пакування, тип W та R - для ручного та напівавтоматичного пакування  
 Галузевий стандарт - ЄС EN 13394:2001 Packaging. Specification for nonmetallic tensional strapping (Упаковка. Технічні умови на неметалеву стрічку для пружного обв'язування)

Сертифікат ISO 9001

Основний колір тип стандарт та W - білий

Основний колір тип стандарт та R - чорний

В таблиці наведені середні значення зусилля розриву. Детальні значення викладені в свідоцтві якості для кожного розміру стрічки.

ТОВ ВІМАРТ пропонує також інші розміри стрічок, зусилля розриву, кількості метрів, кольори та друк на поверхні за погодженням замовленням.